


# SYLVANIA



## Sylvania Granit

Seznamte se s novou generací Granit, spolehlivou řadou Highbay svítidel společnosti Sylvania. Svítidlo Sylvania Granit je nyní efektivnějším, chytřejším díky verzím s funkcí SylSmart Connected a spolehlivějším díky vylepšenému mechanismu Twist & Lock pro mikrovlnné sensory.

 **Vynikající účinnost ve spojení s vizuálním komfortem**

Nová generace kompaktní řady Granit Highbay zvyšuje účinnost až na 163 lm/W a zároveň poskytuje komfortní světlo. Tato řada poskytuje světlo tam, kde je potřeba, a vytváří produktivní pracovní prostředí s vysokým vizuálním komfortem.

 **Chytřejší**

Nový Granit nabízí verze s funkcí SylSmart Connected a mikrovlnným senzorem, které umožňují výraznou úsporu energie. Verze s technologií SylSmart Connected zajišťují bezkonkurenční zážitek z chytrého osvětlení s všestranností, flexibilitou a bezpečností jako standard.

 **Spolehlivé**

Nová generace kompaktní řady Granit Highbay zvyšuje účinnost až na 163 lm/W a zároveň poskytuje komfortní světlo. Tato řada poskytuje světlo tam, kde je potřeba, a vytváří produktivní pracovní prostředí s vysokým vizuálním komfortem.

 **Rozmanitost výběru**

Granit nabízí širokou škálu světelných výkonů: zákazníci si mohou vybrat ze 4 různých světelných výkonů a 2 různých úhlů světla s nízkým oslněním doporučených pro průmyslové aplikace. Řada zahrnuje verze 4000K a 6500K.

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)



**Light your world**

## Produktové informace



Code	Description	Fixture Power (W)	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Beam Angle (°)	Colour Temp (K)	Control Technology
<b>Granit</b>							
<b>0-10V</b>							
0039730	GRANIT IP65 0-10V 13000LM 840 MB	80	13000	163	55	4000	0-10V
0039731	GRANIT IP65 0-10V 19500LM 840 MB	120	19500	163	55	4000	0-10V
0039732	GRANIT IP65 0-10V 26400LM 840 MB	165	26400	160	55	4000	0-10V
0039733	GRANIT IP65 0-10V 13000LM 840 WB	80	13000	163	85	4000	0-10V
0039734	GRANIT IP65 0-10V 19500LM 840 WB	120	19500	163	85	4000	0-10V
0039735	GRANIT IP65 0-10V 26400LM 840 WB	165	26400	160	85	4000	0-10V
0039736	GRANIT IP65 0-10V 13000LM 865 WB	80	13000	163	85	6500	0-10V
0039737	GRANIT IP65 0-10V 19500LM 865 WB	120	19500	163	85	6500	0-10V
0039738	GRANIT IP65 0-10V 26400LM 865 WB	165	26400	160	85	6500	0-10V
0039739	GRANIT IP65 0-10V 32000LM 840 MB	200	32000	160	55	4000	0-10V
0039740	GRANIT IP65 0-10V 32000LM 840 WB	200	32000	160	85	4000	0-10V
0039741	GRANIT IP65 0-10V 32000LM 865 WB	200	32000	160	85	6500	0-10V
<b>DALI*</b>							
0039749	GRANIT IP65 DALI 13000LM 840 MB	80	13000	163	55	4000	DALI
0039750	GRANIT IP65 DALI 19500LM 840 MB	120	19500	163	55	4000	DALI
0039751	GRANIT IP65 DALI 26400LM 840 MB	165	26400	160	55	4000	DALI
0039752	GRANIT IP65 DALI 13000LM 840 WB	80	13000	163	85	4000	DALI
0039753	GRANIT IP65 DALI 19500LM 840 WB	120	19500	163	85	4000	DALI
0039754	GRANIT IP65 DALI 26400LM 840 WB	165	26400	160	85	4000	DALI
0039755	GRANIT IP65 DALI 13000LM 865 WB	80	13000	163	85	6500	DALI
0039756	GRANIT IP65 DALI 19500LM 865 WB	120	19500	163	85	6500	DALI
0039757	GRANIT IP65 DALI 26400LM 865 WB	165	26400	160	85	6500	DALI
0039758	GRANIT IP65 DALI 32000LM 840 MB	200	32000	160	55	4000	DALI
0039759	GRANIT IP65 DALI 32000LM 840 WB	200	32000	160	85	4000	DALI
0039760	GRANIT IP65 DALI 32000LM 865 WB	200	32000	160	85	6500	DALI
<b>SylSmart - Connected enabled*</b>							
0039766	GRANIT IP54 13000LM 840 MB SSA	80	13000	163	55	4000	DALI D4i
0039767	GRANIT IP54 19500LM 840 MB SSA	120	19500	163	55	4000	DALI D4i
0039768	GRANIT IP54 26400LM 840 MB SSA	165	26400	160	55	4000	DALI D4i
0039769	GRANIT IP54 13000LM 840 WB SSA	80	13000	163	85	4000	DALI D4i
0039770	GRANIT IP54 19500LM 840 WB SSA	120	19500	163	85	4000	DALI D4i
0039771	GRANIT IP54 26400LM 840 WB SSA	165	26400	160	85	4000	DALI D4i

\*DALI D4i umožňuje mimo řízení napájení i inteligentní komunikaci v IoT síti, ukládat a hlásit širokou škálu informací, spotřebu energie, diagnostické data a další informace užitečné pro použití při správě majetku, prediktivní údržbě, energetických certifikací a pod. Komunikace a výměna dat s externí sítí může probíhat prostřednictvím řídicích zařízení D4i s možností bezdrátové komunikace.



### Rozměry (mm)





13,000lm



19,000lm




26,000lm




26,000lm

### Fotometrické údaje



Granit střední



Granit široký

### Stínidla\*



Hliníkový odstín



Hliníkový odstín černý



Stínitko PC Transparent

### Moduly



Modul MW